

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"BASE SD 16 X 120VAC/0.5A"

170ADO54050

Principal

Gama De Producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de Producto o Componente	CA de base de salida discreta
grupo de canais	2 grupos de 8 salidas
número de salidas discretas	16
salida discreta	Triac
tensión de salida	120 V AC
fijación	0,5 A
protección contra cortocirc.	Fusible interno de 5 A fusión lenta por grupo
Tratamiento de Protección	TC

Complementos

[Ue] tensión de funcionamiento nominal	120 V AC
montado en la pared del conducto	4 A por grupo 8 A por módulo
corriente desalida mínima	30 mA
1 contacto de puerta	1,9 mA 120 V AC
corriente de sobretensión	10 A para 2 ciclos 15 A para 1 ciclo 5 A para 3 ciclos
Maximum voltage drop	<1,5 V 0,5 A en estado 1
protección contra sobrecargas	Fusible interno
tiempo respuesta	1/2 x 1/f (= 0,5 de un ciclo de línea) de estado 0 a estado 1 1/2 x 1/f (= 0,5 de un ciclo de línea) de estado 1 a estado 0
central de control y anulación local	1.780 V CA durante 1 minuto
dissipação de alimentação	7,5 W máximo 6 W típico
marca	CE
Señalización local	Estado de canal 16 LEDs
consumo de corriente	125 mA a 120 V AC

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

descripción terminales ISO n°4	(3)OUT_DIS#3 (4)OUT_DIS#4 (12)OUT_DIS#12 (8)OUT_DIS#8 TB (10)OUT_DIS#10 (1N)PW (1)OUT_DIS#1 (9)OUT_DIS#9 (1L+)PW (5)OUT_DIS#5 (13)OUT_DIS#13 (15)OUT_DIS#15 (2)OUT_DIS#2 (11)OUT_DIS#11 (6)OUT_DIS#6 (7)OUT_DIS#7 (14)OUT_DIS#14 (16)OUT_DIS#16
Profundidad	47,5 mm
Altura	141,5 mm
Ancho	125 mm
Peso Del Producto	0,284 kg

Ambiente

Certificaciones de Producto	CSA UL NF
Resistencia a descargas electroestáticas	4 kV Contacto conforme a IEC 801-2 8 kV en aire conforme a IEC 801-2
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	18 cm
Paquete 1 Longitud	25,5 cm
Paquete 1 Peso	494 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,964 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL

Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	48 cm
Paquete 3 Peso	23,712 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil