

Ficha técnica del producto

Especificaciones



30MM LIGHT MODULE RESIST 24V LED RED

9001KM35LR

Principal

gama de producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
tipo de producto o componente	Módulo de luces Bloque de luz
nombre corto del dispositivo	9001K
base de bombilla	BA 9s
Un separador aislante	Directo via resistencia integrada 0.28 VA

Opcionales

fuelle de luz	LED (bombilla incluida)
color del bloque de luces	Rojo
[Us] tensión de alimentación nominal	24...28 V AC 50...60 Hz 24...28 V CC

Ambiente

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C -40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C -25...70 °C
grado de proteccion IP	IP20 IEC 60529
normas	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 JIS C 852
certificaciones de producto	Registrado por UL CSA NEMA
clase de poteccion contra choques eléctricos	Clase II conforming to IEC 61140
resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	5.1 cm
Paquete 1 Ancho	5.8 cm
Paquete 1 Longitud	9.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	72.6 g

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K





Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto

Beneficios técnicos

Harmony 9001K

