

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de salida de entrada digital de 230 V E/S powertag C

A9XMC1D3

Principal

Gama	PowerTag
Tipo de Producto o Componente	Módulo de entrada y salida
Nombre Corto del Dispositivo	PowerTag C IO 230V
Nombre del Producto	PowerTag F160
compatibilidad del producto	Acti9 PowerTag Link C Módulo Wiser IP Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD
rango de compatibilidad	Acti9 relé de impulsos Acti9 conector Acti9 iACTs auxiliar de indicación remota Acti9 iATLs auxiliar de indicación remota

Complementario

[Us] tensión de alimentación nominal	230 V CA (+/- 20 %)
Frecuencia de Red	50/60 Hz
consumo	2 VA
número de entrada analógica	1
tipo de entrada	Contacto seco 230 V CA 2 mA
estado de tensión 1 garantizado	>= 164 V para entrada digital
estado de tensión 0 garantizado	<= 40 V para entrada digital
estado actual 1 garantizado	>= 2 mA (entrada digital)
estado actual 0 garantizado	<= 0,5 mA (entrada digital)
número de entrada analógica	1
tipo de salida	Contacto seco 230 V 0.01...2 A CA
tipo de salida digital	Lógica relé configurable
función de salida	NA / NC programable
endurancia mecánica	100000 Ciclos para salida
tipo de montaje	Clip-on
soporte de montaje	Carril DIN
señalizaciones frontales	Verde, naranja y rojo LED for product status ((*))
duración de impulso	300 ms por defecto - 1.5 bar, + 1.7 bar
eficiencia	mínimo
Color	Blanco (RAL 9003)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

pasos de 9 mm	2
Altura	85 mm
Material	PA6 GF30
ancho	18 mm
Profundidad	62 mm
peso del producto	80 g
conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel (superior) - 1 cable(s) 1...16 mm² (AWG 18 ... AWG 16) - rígido Terminales de tipo túnel (superior) - 1 cable(s) 0,5...10 mm² (AWG 21...AWG 8) - flexible Terminales de tipo túnel (inferior) - 1 cable(s) 1...6 mm² (AWG 18...AWG 10) - rígido Terminales de tipo túnel (inferior) - 1 cable(s) 0,5...4 mm² (AWG 21...AWG 12) - flexible Terminales de tipo túnel (inferior) - 1 cable(s) 0,5...4 mm² (AWG 21...AWG 12) - flexible con férula Terminales de tipo túnel (inferior) - 2 cable(s) 1,5...2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - rígido Terminales de tipo túnel (inferior) - 2 cable(s) 1,5...2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - flexible
longitud de pelado de cable	14 mm for superior connection 9 mm for inferior connection
par de apriete	Alimentación: 2 N.m superior Entrada / salida digital: 1 N.m inferior
normas	EN/IEC 61010-1 ETSI EN 300 328 EN/IEC 62479 ETSI EN 301 489-17 ETSI EN 301 489-1 EN / IEC 61010-2-201 IEC 60529

Entorno

grado de protección IP	IP20 cubrebornes: conforming to IEC 60529 IP40 cara frontal: conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	3
categoría de sobretensión	III conforming to IEC 61010-1
grado de protección IK	IK05
humedad relativa	0...93 % a 40 °C conforme a IEC 60068-2-78
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
resistencia al fuego	960 °C / 30 s conforme a UL 94 V0

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,800 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Paquete 1 Peso	116,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	9,506 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	874eaa72-407d-4df4-8e46-7d96313f1338
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.