

Hoja de características del producto

Especificaciones



Powertag Link HD

A9XMWD100

! Descatalogado desde el: 9 ene 2025

! Puesta fuera de servicio próximamente el: 30 jun 2025

! No se fabrica

Principal

range of product	Acti9
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación inteligente
Nombre del producto	Acti9 ROJO
Nombre abreviado del equipo	PowerTag Link HD
Application type	Basic energy metering E ((*)) Improved load monitoring E, U, I, P, Pf ((*)) Carga alarmante
Number max of connected devices	Up to 100 wireless devices
Corriente máxima	2 A
[Us] tensión de alimentación asignada	110...230 V CA +/- 15%
Compatibilidad del producto	Canaleta a caja
servicio de comunicación	Ethernet Modbus TCP/IP server ((*)) Web server ((*))
Servidor web	Embedded web page ((*)) BMS controller compatible ((*))
medio de soporte de transmisión	Radiofrecuencia 2,4...2,4835 GHz Banco de energía 100
Servicios web	Página web

Complemento

E/S específica de aplicación	Contador totalizador de pulsos
Consumo de potencia en VA	5 VA
inmunidad a microcortes	10 ms
rearne	Reajuste de fábrica en Cara frontal
Señalizaciones en local	Product status ((*)): 1 LED (verde, naranja y rojo) Estado Ethernet (LAN ST): 1 LED (verde, naranja y rojo)
posición de montaje	Horizontal/vertical en carril DIN con accesorio
Color	Blanco (RAL 9003)
Localización de conexión	Hacia arriba
Categoría de sobretensión	III
pasos de 9 mm	6 útil
Altura	85 mm
anchura	54 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	67,5 mm
peso del producto	133 g
Rando de compatibilidad	Acti 9 PowerTag controlador de mano inalámbrico
interfaz de puesta en marcha	Página web ECOREACH
Código de compatibilidad	Acti 9

Medio ambiente

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529 Cuerpo (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	2
tropicalización	2
Humedad relativa	93 % en 40 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	6,800 cm
Paquete 1 Longitud	11,300 cm
Paquete 1 Peso	187,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,880 kg

Información logística

País de Origen	EE
----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Información medioambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	Aefdb0db-a181-42b0-bf11-90e7b05393bd
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura