

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PHASEO Módulo BACK UP (UPS) 40A S/BAT

ABL8BBU24400

Principal

Gama de producto	Phaseo
Tipo de Producto o Componente	Módulo control de batería
tensión de entrada	24...28.8 V CC
tensión de salida	(bateríaU-0,5) V en modo batería CC (Uin-0.25) V en modo nominal CC
corriente máxima de salida	40 A

Complementario

límites de tensión de entrada	22...30 V
potencia máxima disipada en W	12 W
umbral de activación	Ajustable 22...36 V
número de canales de salida	1
consumo de corriente	0.6 A en carga 0,1 mA sin carga <= 40.6 A
tipo de protección de salida	Contra sobrecarga, protection technology: 1,5 x In Contra cortocircuitos, protection technology: modo de respaldo de batería, reame automático Contra cortocircuitos, protection technology: modo suministr alim
conexiones - terminales	For relé diagnóstico: bornero de tornillo extraible, connection capacity: 1 x 0.75 mm ² For conexión entrada: terminales de tipo tornillo, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm ² AWG 20 ... AWG 8 For conexión salida: terminales de tipo tornillo, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm ² AWG 20 ... AWG 8
modo de fijación	Mediante clips sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: Horizontal Mediante clips sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: vertical
marcado	CE
nombre de la prueba	Descargas electroestáticas conforme a IEC 61000-4-2 Emisión conforme a IEC 61000-6-3 Campo electromagnético inducido conforme a IEC 61000-4-6 nivel_3 Campo electromagnético radiado conforme a IEC 61000-4-3 nivel_3 Trans. rápido conforme a IEC 61000-4-4 nivel_3 Sobrvol conforme a IEC 61000-4-5 nivel_2 Emisiones conducidas/radiadas conforme a EN 55022 clase B, 20 %
Señalización local	Estado alarma: 1 relé OC Estado batería: 1 relé OC Estado fuente. aliment.: 1 relé OC Estado de módulo: pantalla LCD
peso del producto	0,7 kg

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	RCM EAC
Estándares	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Características ambientales	EMC conforming to IEC 61000-6-3 EMC conforming to IEC 61000-6-2 Seguridad conforming to IEC 60950-1 Seguridad conforming to EN/IEC 61204-3
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
resistencia dieléctrica	500 V entre entrada y tierra 500 V entre salida y tierra
categoría de sobretensión	Clase II conforming to VDE 0106-1
humedad relativa	0...90 % durante funcionamiento 0...95 % durante almacenamiento
corriente de entrada	24 V con marquesina ventilada
Resistencia a las vibraciones	2 gn (f= 11,9...150 Hz) conforming to IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3...11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,200 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	18,500 cm
Paquete 1 Peso	1,349 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	11,594 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	D3d88924-119f-4532-b002-d5104837eddb
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative





