

Ficha técnica del producto

Especificaciones



paquete de batería 3,2 Ah

ABL8BPK24A03

⚠ Se discontinuará el: 20 mar 2050

⚠ Hasta agotar existencias

Principal

gama de producto	Phaseo
tipo de producto o componente	Módulo de batería
tensión de entrada	24 v CC
tensión de salida	24 V CC
intensidad de salida máxima	32 A
capacidad de la batería	3.2 Ah
glándula kit de placa	< 20 h 0,16 A 20 °C > 5 min 8,4 A 20 °C

Opcionales

límites de tensión de entrada	21...29 V
duración de rearme	72 h
corriente de carga	0.3 A
tipo de protección de salida	Contra sobrecarga y cortocircuitos, protection technology: fusible tipo automotr 1 x 20 A
conexiones - terminales	For conexión entrada: terminales de tipo tornillo, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 For conexión salida: terminales de tipo tornillo, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
velocidad de autodescarga	9 %, 3 meses 3 %, 1 mes 15 %, 6 meses
modo de fijación	Con 2 tornillos 5 mm panel horizontal HORS DICO(1) Con 4 tornillos 5 mm panel vertical vertical Por clips (con kit de montaje) carril DIN simétrico de 35 mm HORS DICO(1) Por clips (con kit de montaje) carril DIN simétrico de 35 mm vertical
acoplamiento de salida	Paralelo
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
vida de servicio en horas	11000 h 40 °C 15000 h 35 °C 22000 h 30 °C 31000 h 25 °C 44000 h 20 °C 5000 h 50 °C 7300 h 45 °C
marcado	CE
peso del producto	3.5 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

certificaciones de producto	CTP UL
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
grado de protección IP	IP10 conforming to IEC 60529
categoría de sobretensión	Clase 3 conforming to VDE 0106-1
resistencia a las vibraciones	2 gn (f= 11.9...150 Hz) conforming to IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3...11.9 Hz) conforming to IEC 61131-2

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17.000 cm
Paquete 1 Ancho	16.600 cm
Paquete 1 Longitud	26.500 cm
Paquete 1 Peso	3.658 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	111.308 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	No aplicable, fuera del ámbito legal de la EU RoHS
Número SCIP	3cbc5c02-99cc-469f-a338-fc1deccbaab2
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No

Image of product / Alternate images

Alternative





