

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PHASEO Módulo REDUNDANCIA 40A

ABL8RED24400

Principal

Gama de producto	Phaseo
Tipo de Producto o Componente	Módulo de redundancia
tensión de entrada	24...28.8 V CC
tensión de salida	(Uin-0.2) V CC
corriente máxima de salida	40 A

Complementario

límites de tensión de entrada	22...30 V
corriente de entrada	20 A
número de canales de salida	1
tipo de protección de salida	Contra sobrecarga, protection technology: protección externa por fuente alimentación Contra cortocircuitos, protection technology: protección externa por fuente alimentación
conexiones - terminales	For conexión salida: terminales de tipo tornillo, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20 ... AWG 8 For conexión entrada: terminales de tipo tornillo, connection capacity: 4 x 0,5...4 x 10 mm² AWG 20 ... AWG 8 For relé diagnóstico: bornero de tornillo extraíble, connection capacity: 1 x 2.5 mm² AWG 14
modo de fijación	Mediante clips sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: Horizontal Mediante clips sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: vertical
acoplamiento de salida	Paralelo
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
marcado	CE
nombre de la prueba	Descargas electrostáticas conforme a IEC 61000-4-2 Emisión conforme a IEC 61000-6-3 Campo electromagnético inducido conforme a IEC 61000-4-6 nivel_3 Campo electromagnético radiado conforme a IEC 61000-4-3 nivel_3 Trans. rápido conforme a IEC 61000-4-4 nivel_3 Sobrvol conforme a IEC 61000-4-5 nivel_2 Emisiones conducidas/radiadas conforme a EN 55022 clase B Emisión conforme a EN 50081-2
Señalización local	Estado fuente. aliment.: 1 LED por entrada (verde) Estado fuente. aliment.: 1 relé
peso del producto	0,7 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	EAC RCM
-----------------------------	------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	CSA C22.2 No 60950-1 UL 508
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Características ambientales	EMC conforming to IEC 61000-6-3 EMC conforming to IEC 61000-6-2 Seguridad conforming to IEC 60950-1 Seguridad conforming to EN/IEC 61204
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
resistencia dieléctrica	500 V entre entrada y tierra 500 V entre salida y tierra
categoría de sobretensión	Clase II conforming to VDE 0106-1
humedad relativa	0...90 % durante funcionamiento 0...95 % durante almacenamiento
corriente de entrada	24 V con marquesina ventilada
Resistencia a las vibraciones	2 gn (f= 11,9...150 Hz) conforming to IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3...11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	16,800 cm
Paquete 1 Longitud	16,600 cm
Paquete 1 Peso	630,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	65,160 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	A510c661-ab71-4b35-aa55-069b0716f9fc
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative





