


Ficha técnica del producto

Especificaciones

Categoría6, 4pr UTP Cable 305m Azul, CM



ACT4P6UCM3RBBU

Principal

Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Cubierta frontal de cobre
color	Azul
tipo de protección del cable	U/UTP

Complementario

Tipo de cable	Cables de 4 pares
Categoría de red de comunicación	6
pérdida de retorno	20,1 dB 100 MHz 17,3 dB 250 MHz
atenuación	Guaranteed: 19,8 dB @ 100 kHz per 100 m cable Guaranteed: 32,8 dB @ 250 kHz per 100 m cable
Diafonía del extremo cercano de suma de potencias (PS NEXT)	42,3 dB a 100 MHz 36,3 dB a 250 MHz
diafonía del extremo cercano	44,3 dB a 100 MHz 38,3 dB a 250 MHz
Impedancia de entrada	100 Ohm (+/-5) a 100000 kHz
Maximum loop resistance	15 Ohm por 100 m
desequilibrio de capacitancia	330 pF / 100 m
maximum resistance unbalance	5 % pair to pair 2 % within a pair
velocidad de propagación nominal	68 %
material aislamiento cables	PE
material conductor	Cobre desnudo sólido
Calibre AWG	AWG 23
diámetro exterior del cable	6,2 mm
Longitud del cable	305 m

Entorno

temperatura ambiente	75 °C
Certificaciones de Producto	UL
retardancia del fuego	CM
normas	ANSI/TIA/EIA-568-B ISO/IEC 11801 UL 444

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	27 cm
Paquete 1 Ancho	35 cm
Paquete 1 Longitud	33 cm
Peso del empaque (Lbs)	12 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA