

Hoja de características del producto

Especificaciones



Actassi latiguillo FO OM3 metros multimodo duplex LC-LC 2 metros

ACTFP2L1M35M20

! Descatalogado desde el: 5 jul 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Latiguillo de fibra óptica multimodo
Color	Funda, estado 1 agua Alojamiento para LC dúplex, estado 1 agua Arranque dúplex LC, estado 1 blanco Clip dúplex LC, estado 1 agua
embalaje del cable	Rollo de 2 m
tipo de paquete	bolsa de plástico

Complementario

Maximum attenuation	3,5 dB / 1 km en 850 nm 1,5 dB / 1 km en 1300 nm
radio de curvatura	32 mm dinámica 16 mm estático
cuadro de distribución de alumbrado kit	0,2 dB LC
pérdida de retorno	30 dB LC
rendimiento de la fibra	OM3 50/125 µm
diámetro de fibra óptica	600 µm
termination 1 ((*))	LC
termination 2 ((*))	LC
tipo de vaina	Zip 2 1,6 mm
Condición de uso	Cima
modo intercambio	Dúplex
modo de transmisión	Multi mode
Número de fibra óptica	2
Anchura	3,4 mm
Altura	1,6 mm
Material	Cerámica: ferrula de conector LC Termoplástico: alojamiento para LC dúplex ETP (elastómero termoplástico): bota
Longitud del cable	2 m
país objetivo	Europe Asia Pacific.

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
temperatura ambiente para instalación	-20...60 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-20...60 °C
normas	Rendimiento de la fibra, estado 1 ITU G.651 Retardante a la llama, estado 1 IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Rendimiento de la fibra, estado 1 IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Conector LC, estado 1 TIA/EIA-604-10 A Conector LC, estado 1 IEC 61754-20 Ed.2 Rendimiento de la fibra, estado 1 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Fire retardance, estado 1 IEC 60332-3C Rendimiento de la fibra, estado 1 TIA/EIA-568-C.3 Retardante a la llama, estado 1 UL 94 V0

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0,8 cm
Paquete 1 Ancho	16,0 cm
Paquete 1 Longitud	16,0 cm
Peso del empaque (Lbs)	31,77 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	240
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	39,7 cm
Paquete 2 Longitud	59,8 cm
Paquete 2 Peso	11,005 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	2880
Paquete 3 Altura	102,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	150,058 kg

Información logística

País de Origen	CN
----------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil ambiental del producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Reglamento REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA