

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PATCHCORD OM4 LC-LC 50 µm DUPLEX MM 1M

ACTFP2L1M45M10

Discontinuable el: 15 ago 2024

Discontinuable

Principal

Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Latiguillo de fibra óptica multimodo
color	Vaina: magenta LC duplex: agua Clip dúplex LC: agua LC duplex boot: Blanco
paquete de cables	Rollo de 1 m
tipo de paquete	bolsa plástica

Complementario

Maximum attenuation	3,5 dB / 1 km a 850 nm 1,5 dB / 1 km a 1300 nm
Radio de curvatura	32 mm dinámica 16 mm estático
cuadro de distribución de alumbrado kit	0,2 dB LC
pérdida de retorno	30 dB LC
rendimiento de la fibra	OM4 50/125 µm
diámetro de fibra óptica	600 µm
termination 1 ((*))	LC
termination 2 ((*))	LC
tipo de vaina	Cremallera 2 x 1,6 mm
Condiciones de uso	Cima
modo intercambio	Dúplex
modo de transmisión	Modo multi
Número de fibra óptica	2
Ancho	3,4 mm
Altura	1,6 mm
material	Cerámica: Cerradura del conector LC Termoplástico: LC duplex ETP (elastómero termoplástico): bota
Longitud del cable	1 m
país objetivo	Europe Asia Pacific.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

temperatura ambiente	-20...60 °C
temperatura ambiente para instalación	-20...60 °C
temperatura ambiente para almacenamiento	-20...60 °C
normas	Rendimiento de la fibra: ITU G.651.1 Retardancia de llama: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Conector LC: TIA / EIA-604-10 A Conector LC: IEC 61754-20 Ed.2 Retraso del fuego: IEC 60332-3C Rendimiento de la fibra: TIA/EIA-568-C.3 Retardancia de llama: UL 94 V0 Rendimiento de la fibra: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4 Rendimiento de la fibra: IEC 60793-2-10 Tipo A1a.3

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0,7 cm
Paquete 1 Ancho	19 cm
Paquete 1 Longitud	19 cm
Peso del empaque (Lbs)	24 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	1,819 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	2880
Paquete 3 Altura	102 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	116,28 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas