

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## PATCHCORD OM4 LC-LC 50 ?M DUPLEX MM 2M

ACTFP2L1M45M20

### Principal

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | Actassi                                                                             |
| Tipo de producto o componente | Latiguillo de fibra óptica multimodo                                                |
| color                         | Vaina: magenta<br>LC duplex: agua<br>Clip dúplex LC: agua<br>LC duplex boot: Blanco |
| paquete de cables             | Rollo de 2 m                                                                        |
| tipo de paquete               | bolsa plástica                                                                      |

### Complementario

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum attenuation                     | 3,5 dB / 1 km a 850 nm<br>1,5 dB / 1 km a 1300 nm                                                       |
| Radio de curvatura                      | 32 mm dinámica<br>16 mm estático                                                                        |
| cuadro de distribución de alumbrado kit | 0,2 dB LC                                                                                               |
| pérdida de retorno                      | 30 dB LC                                                                                                |
| rendimiento de la fibra                 | OM4 50/125 µm                                                                                           |
| diámetro de fibra óptica                | 600 µm                                                                                                  |
| termination 1 ((*))                     | LC                                                                                                      |
| termination 2 ((*))                     | LC                                                                                                      |
| tipo de vaina                           | Cremallera 2 x 1,6 mm                                                                                   |
| Condiciones de uso                      | Cima                                                                                                    |
| modo intercambio                        | Dúplex                                                                                                  |
| modo de transmisión                     | Modo multi                                                                                              |
| Número de fibra óptica                  | 2                                                                                                       |
| Ancho                                   | 3,4 mm                                                                                                  |
| Altura                                  | 1,6 mm                                                                                                  |
| material                                | Cerámica: Cerradura del conector LC<br>Termoplástico: LC duplex<br>ETP (elastómero termoplástico): bota |
| Longitud del cable                      | 2 m                                                                                                     |
| país objetivo                           | Europe<br>Asia Pacific.                                                                                 |

### Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura ambiente                     | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| temperatura ambiente para instalación    | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| temperatura ambiente para almacenamiento | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| normas                                   | Rendimiento de la fibra: ITU G.651.1<br>Retardancia de llama: IEC 60332-1<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>Conector LC: TIA / EIA-604-10 A<br>Conector LC: IEC 61754-20 Ed.2<br>Retraso del fuego: IEC 60332-3C<br>Rendimiento de la fibra: TIA/EIA-568-C.3<br>Retardancia de llama: UL 94 V0<br>Rendimiento de la fibra: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4<br>Rendimiento de la fibra: IEC 60793-2-10 Tipo A1a.3 |

## Unidades de Empaque

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 1,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 17,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 13,000 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 27,000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 60        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1,990 kg  |

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 1                                             |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

Materiales y embalaje

|                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | No                                                                         |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                       |

Use Again

Nueva empaque y refabricación

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Recuperación           | NA                                                   |