


Ficha técnica del producto

Especificaciones



OS2 LC, SINGLE-MODE, PIGTAIL, 1.0 M

ACTFT1L1S19S10

Principal

Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Singlemode fibre optic pigtail ((*))
color	Vaina: amarillo LED: azul Conector LC: Blanco
paquete de cables	Rollo de 1 m
tipo de paquete	bolsa plástica

Complementario

Maximum attenuation	0,45 dB / 1 km a 1310 nm 0,3 dB / 1 km a 1550 nm
Radio de curvatura	50 mm dinámica 30 mm estático
cuadro de distribución de alumbrado kit	0,2 dB LC
pérdida de retorno	50 dB LC
rendimiento de la fibra	OS2 9/125 µm
diámetro de fibra óptica	900 µm
modo intercambio	Simplex
modo de transmisión	Modo sencillo
Número de fibra óptica	1
diámetro exterior del cable	0,9 mm +/- 0.2 N.m
material	Cerámica: Cerradura del conector LC
Longitud del cable	1 m
país objetivo	Asia Pacific. Europe

Entorno

temperatura ambiente	-20...60 °C
temperatura ambiente para instalación	-20...60 °C
temperatura ambiente para almacenamiento	-20...60 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	Conector LC: TIA / EIA-604-10 A Conector LC: IEC 61754-20 Ed.2 Rendimiento de la fibra: TIA/EIA-568-C.3 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Retardancia de llama: IEC 60332-1 Retraso del fuego: IEC 60332-3C Retardancia de llama: UL 94 V0 Rendimiento de la fibra: ISO / IEC 11801: 2011 Ed.2.2 OS2 Rendimiento de la fibra: IEC 60793-2-10 Tipo B1.3 Rendimiento de la fibra: UIT G.652.D
--------	--

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0,200 cm
Paquete 1 Ancho	15,500 cm
Paquete 1 Longitud	15,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	12,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	200
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,764 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

🔄 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Use Better	
📦 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
🔄 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA