

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Actassi - cassette óptico - 24 LC - OS2 - negro

ACTMMOS24RF

⚠ Discontinuado el: 15 ago 2024

⚠ Discontinuado

Principal

range of product	Actassi
Tipo de producto o componente	Módulo de bobinado óptico
color	Cassette ((*)): negro

Complementario

Destino del producto	Empty fibre optic panel ((*))
polaridad	Pair flipped Reversed
Número de puerto	24
rendimiento de la fibra	OS2
número de conectores	24 LC conector(es)
material	Chapa metál.: cassette ((*))
longitud	136 mm
Ancho	39,5 mm
Profundidad	104,5 mm
país objetivo	Asia Pacific.

Entorno

temperatura ambiente para almacenamiento	-20...60 °C
temperatura ambiente para funcionamiento	-20...60 °C

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,7 cm
Paquete 1 Ancho	18,5 cm
Paquete 1 Longitud	19 cm
Peso del empaque (Lbs)	477,3 g

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🔄 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas