

Ficha técnica del producto

Especificaciones

PANEL FIBRA ALTA DENSIDAD VACIO 1U



ACTMP1U

Principal

range of product	Actassi
Tipo de producto o componente	Panel de conexiones de fibra
presentación del dispositivo	Vacío

Complementario

compatibilidad del producto	3 cassette fibra óptica 3 placa adaptadora
Número de fibra óptica	72
tipo de conexión integrada	LC
Número de puerto	72
Número de unidades en rack	1U
Altura	44 mm
Ancho	482 mm
Profundidad	300 mm
país objetivo	Asia Pacific. Europe

Entorno

normas	EIA-310D TIA/EIA-568
--------	-------------------------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14,500 cm
Paquete 1 Ancho	49,000 cm
Paquete 1 Longitud	57,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	4,500 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	120,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	160,000 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	64

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA