

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Empalme cord, Actassi, Categoría 6, F/UTP, LSZH, 0,5 m, blanco"

ACTPC6FULS05WE

Principal

range	Actassi
product	Empalme
Aplicación del Dispositivo	Comunicación
color	Blanco
tipo de protección del cable	F/UTP

Complementario

tipo de cable	Cables de 4 pares
length (customizable value in configurator)	0,5 m
Categoría de red de comunicación	6
frecuencia de transmisión	250 MHz
material de contactos	Fosforo bronce con 50 micro pulgadas oro sobre 100 micro pulgadas níquel
calibre AWG	AWG 28
Maximum number of cord per bundle	24 en vitrina for 4PPoE Type 3 (up to 60 W) 12 en vitrina for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)
Maximum patch cord cumulated length	10 m con 84 m enlace permanente de 2 puntos a 20 ° C 7 m con enlace permanente de 2 puntos de 90 m a 20 ° C
Minimum number of matings	750 Ciclos
diámetro exterior del cable	5,2 mm +/- 0.2 N.m
material	Cobre: conductor PE (polietileno): aislamiento cable Aluminium/polyester: hoja Tin plated copper ((*)): rama PE (polietileno): vaina

Entorno

retardancia del fuego	LSZH
normas	Rendimiento: ISO/IEC 11081:2017 Rendimiento: TIA/EIA-568-C.3 Rendimiento: EN 50173:2018 Rendimiento: IEC 61935-2

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Peso del empaque (Lbs)	36,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	140
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,812 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.