

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Actassi Unitube Cable de fibra ligero blindado OS2 HDPE de 12 núcleos



ACTUDUTLA12SM9

Principal

Gama	Actassi
product	Modo único de cable de fibra óptica
Aplicación del Dispositivo	Comunicación
paquete de cables	Reel

Complementario

Maximum attenuation	0,3 dB / 1 km a 1550 nm 0,45 dB / 1 km a 1310 nm
rendimiento de la fibra	OS2 9/125 µm
tipos de fibra óptica	Fibra holgada diámetro: 250 µm
Tipo de cable	Unitube light armoured
Número de fibra óptica	12
Radio de curvatura	10 x overall diameter nivel bajo 20 x overall diameter señal
fuerza de tracción	1500 N integrado en el gabinete 600 N funcionamiento
colour	Vaina: negro
tipo de instalación	Exterior
sistema de instalación de cableado	Cable duct
diámetro	0,8 mm cable +/- 0.2 N.m 10,6 mm cable +/- 0.2 N.m
peso de cable	82 kg / 1000 m
pais objetivo	Asia Pacific.

Entorno

temperatura ambiente	-40...70 °C
característica medioambiental	UV and water resistant: HDPE (high-density polyethylene) Retardante de roedores: PSP (polyethylene steel polyethylene)

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	9 cm
Peso del empaque (Lbs)	139 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.