

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor de transferencia automática para rack Netshelter de APC, 1U, 10 A, 230 V, C14 IN, 12 C13 OUT, 50/60 Hz

AP4421A

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tensión de entrada principal	230 V AC 1 fase
Tipo de Producto o Componente	Lámpara piloto autónoma
Tensión de salida principal	230 V CA 1 fase
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C14 10 A 2 fases + tierra
número de unidad de rack	1U
Equipo Suministrado	Piezas para montaje Soportes de montaje en rack

Físico

Color	Negro
Altura	4,4 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	23,6 cm
peso del producto	3,93 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
posición de montaje	Horizontal

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
[In] Corriente Nominal	10 A
tensión admitida	207...253 V
Corriente máxima de línea	10 A
Capacidad de carga	2000 VA

Salida

Número de enchufes de energía	12 IEC 60320 C13 10 A 2 fases + tierra
número de tomacorrientes	12
Tipo de protección	Sin dedos

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conformidad

Certificaciones de Producto	EN 55022 clase A FCC parte 15 clase A
Estándares	EN 55022 clase A FCC parte 15 clase A

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0...15240 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,000 cm
Paquete 1 Ancho	35,000 cm
Paquete 1 Longitud	60,000 cm
Paquete 1 Peso	5,420 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	126,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	230,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	451
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	2596f23e-8f37-45ab-8e70-ca58eb98cd8c
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Yes
Recuperación	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.