

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor de transferencia automática para rack Netshelter de APC, 1U, 16 A, 230 V, 2 IEC309 IN, 1 IEC309 OUT, 50/60 Hz

AP4422A

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión de entrada principal	230 V AC 1 fase
Tipo de Producto o Componente	Lámpara piloto autónoma
Tensión de salida principal	230 V CA 1 fase
Tipo de conexión de entrada	IEC 60309 16 A 2 fases + tierra
número de unidad de rack	1U
longitud de cable	2,4 m
número de cables	2
Equipo Suministrado	Piezas para montaje Soportes de montaje en rack

Físico

Color	Negro
Altura	4,4 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	23,6 cm
peso del producto	4,21 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
posición de montaje	Horizontal

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
[In] Corriente Nominal	16 A
tensión admitida	207...253 V
Corriente máxima de línea	16 A
límites de corriente de entrad	16 A
Capacidad de carga	3840 VA

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Salida

Número de enchufes de energía	1 IEC 60309 16 A 2 fases + tierra
número de tomacorrientes	1
Tipo de protección	Sin dedos
Longitud del cable	0,91 m

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE Directiva CEM 2004/108/CE LVD directiva 2006/95/EC
Estándares	EN/IEC 60950-1 UL 60950-1

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0...15240 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,4 cm
Paquete 1 Ancho	34,9 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	5,95 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	135 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	250,52 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	484
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Yes
Recuperación	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.