

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor de transferencia automática para rack APC NetShelter, 1U, 16 A, 230 V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60 Hz

AP4423A

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión de entrada principal 230 V AC 1 fase

Tipo de Producto o Componente Lámpara piloto autónoma

Tensión de salida principal 230 V CA 1 fase

Tipo de conexión de entrada IEC 60320 C20 16 A 2 fases + tierra

número de unidad de rack 1U

Equipo Suministrado Piezas para montaje
Soportes de montaje en rack

Físico

Color Negro

Altura 4,4 cm

Ancho 43,2 cm

Profundidad 23,6 cm

peso del producto 3,74 kg

Ubicación de Montaje Frontal

preferencia de montaje No preference

tipo de montaje Con montaje en bastidor

posición de montaje Horizontal

Entrada

Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz

[In] Corriente Nominal 16 A

tensión admitida 207...253 V

Corriente máxima de línea 20 A

límites de corriente de entrad 20 A

Capacidad de carga 3700 VA

Salida

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de enchufes de energía	8 IEC 60320 C13 10 A 2 fases + tierra 1 IEC 60320 C19 16 A 2 fases + tierra
número de tomacorrientes	9
Tipo de protección	Sin dedos
Longitud del cable	2,44 m

Conformidad

Certificaciones de Producto	cUL listada CE Registrado por UL
Estándares	EN 55022 clase A FCC parte 15 clase A

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0...15240 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,000 cm
Paquete 1 Ancho	35,500 cm
Paquete 1 Longitud	60,000 cm
Paquete 1 Peso	5,492 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	126,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	233,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	433
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	2596f23e-8f37-45ab-8e70-ca58eb98cd8c
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Yes
Recuperación	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.