

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack con instrumentación de 1 U, 16 A, 208/230 V, (8) C13

AP7821B

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Medido
Cord length	2,5 m
Equipo Suministrado	Abrazadera(s) para sujeción de cables Guía de instalación Soportes de montaje en rack Manual de usuario

Complementario

Tensión de entrada principal	200 V 208 V 230 V
Altura	4,4 cm
Ancho	44,4 cm
Tensión de salida principal	208 V 230 V
Profundidad	10,2 cm
peso del producto	1,74 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Trasero
preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C20
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	1U
posición de montaje	Horizontal
[In] Corriente Nominal	16 A
límites de corriente de entrad	20 A
Capacidad de carga	3300 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	cUL listada C-Tick CE CSA GOST Registrado por UL VCCI VDE
Estándares	FCC parte 15 clase A ICES-003 UL 60950
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 Ancho	33,7 cm
Paquete 1 Longitud	47 cm
Paquete 1 Peso	2,92 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	4308
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulación REACH	Declaración de REACH

 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Yes
Recuperación	Yes