

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack con conmutación, 2 U, 32 A, 230 V, (16) C13

AP7922B

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Switched
Cord length	3,05 m
número de cables	1
Equipo Suministrado	CD de documentación Guía de instalación Soportes de montaje en rack

Complementario

Tensión de entrada principal	200 V 208 V 230 V
Altura	8,9 cm
Ancho	44,5 cm
Tensión de salida principal	230 V
Profundidad	11,4 cm
peso del producto	4,5 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Trasero
preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	IEC 60309 32 A 2 fases + tierra
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	2U
posición de montaje	Horizontal
tensión admitida	220...240 V
límites de corriente de entrad	32 A
Capacidad de carga	7360 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Outlet type and quantity	16 IEC 60320 C13

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Certificaciones de Producto	CE GOST Iram MIC VDE
Estándares	EN 55022 clase A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 Ancho	36,8 cm
Paquete 1 Longitud	50,8 cm
Paquete 1 Peso	6,55 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1814
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulación REACH	Declaración de REACH

 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Yes
Recuperación	Yes