

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PDU para rack, básico, 1 U, 16 A, 208 y 230 V, (10) C13 y (2) C19



AP9559

Discontinúado el: 9 nov 2023

Discontinúado

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Color	Negro
Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Básico
Cord length	2,5 m
número de cables	1
Equipo Suministrado	Manual de usuario Soportes de montaje en rack

Complementario

Tensión de entrada principal	120 V 208 V 230 V
Altura	4,4 cm
Ancho	44,7 cm
Tensión de salida principal	120 V 208 V 230 V
Profundidad	5,7 cm
peso del producto	0,98 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Trasero
preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C20
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	1U
posición de montaje	Horizontal
tensión admitida	90...250 V
Corriente máxima de línea	16 A
límites de corriente de entrad	16 A
Capacidad de carga	3680 VA

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Outlet type and quantity	10 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19

Entorno

Certificaciones de Producto	cUL listada CE Registrado por UL VDE Victoria
temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,5 cm
Paquete 1 Ancho	48,3 cm
Paquete 1 Longitud	15,2 cm
Paquete 1 Peso	2,355 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	29
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.