

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 10 A, 230 V, (15) C13

AP9568

Discontinuo el: 6 feb 2024

Discontinuo

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Color	Negro
Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Básico
Cord length	2,0 m
número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Soportes de montaje en rack Juego de montaje sin herramientas

Complementario

Tensión de entrada principal	120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Altura	61 cm
Ancho	4,4 cm
Tensión de salida principal	208 V 230 V
Profundidad	4,4 cm
peso del producto	2 kg
Ubicación de Montaje	Lateral
preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C14
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	0U
posición de montaje	Vertical
tensión admitida	100...240 V
límites de corriente de entrad	10 A
Capacidad de carga	2300 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Outlet type and quantity	15 IEC 60320 C13
--------------------------	------------------

Entorno

Certificaciones de Producto	cUL listada CE GOST Queensland, Australia Registrado por UL VDE
temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	64,8 cm
Paquete 1 Ancho	17,8 cm
Paquete 1 Longitud	15,2 cm
Paquete 1 Peso	2,724 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	51
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales

Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.