

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tarjeta De Administración De Red Ups 3 Con Monitoreo Ambiental

AP9641

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Gama de producto	Network Management Cards
Compatibilidad de Gama	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Tipo de Producto o Componente	Device monitoring and management
Equipo Suministrado	Sensor de temperatura Cable Micro-USB Manual de instalación
número de fases de entrada	1 3
normas	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI clase A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:clase a BS EN 55032:clase a

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

General

opción variante	Environmental monitoring
-----------------	--------------------------

Físico

peso del producto	0,09 kg
Ancho	12,1 cm
Altura	3,8 cm
Profundidad	11,4 cm

Conformidad

Certificaciones de Producto	Clase A de la FCC AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) clase A FCC parte 15 clase A GOST UK PSTI
-----------------------------	--

Ambiental

Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
humedad relativa	0...95 %
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...65 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies

Comunicaciones y manejo

tipo de red de comunicación	10/100/1000BASE-T
Autenticación	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Protocolo del puerto de comunicación	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (protocolo Bootstrap) TCP/IP

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,200 cm
Paquete 1 Ancho	16,400 cm
Paquete 1 Longitud	24,000 cm
Paquete 1 Peso	405,000 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	123
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulación REACH	Declaración de REACH

 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Yes
Recuperación	Yes