

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tarjeta De Administración De Red De Ups 3 Con Monitoreo Ambiental Y Modbus

AP9643

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Gama de producto	Network Management Cards
Compatibilidad de Gama	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS On-Line Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Tipo de Producto o Componente	Device monitoring and management
Equipo Suministrado	Sensor de temperatura Cable Micro-USB Manual de instalación
número de fases de entrada	1 3
normas	EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 BS EN 55024 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 55011:A1 EN 55024:A1 EN 55032:clase a VCCI clase A ICES-003:issue 6 BS EN 55032:clase a BS EN 55011:A1

General

opción variante	Environmental monitoring with Modbus
-----------------	--------------------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Físico

peso del producto	0,14 kg
Ancho	12,1 cm
Altura	3,8 cm
Profundidad	10,8 cm

Conformidad

Certificaciones de Producto	Clase A de la FCC AS/NZS
-----------------------------	-----------------------------

Ambiental

Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
humedad relativa	0...95 %
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...65 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies

Comunicaciones y manejo

tipo de red de comunicación	10/100/1000BASE-T
Autenticación	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Protocolo del puerto de comunicación	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (protocolo Bootstrap) TCP/IP

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,1 cm
Paquete 1 Ancho	15,9 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Paquete 1 Peso	0,91 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	195
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Yes
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.