

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de aislamiento WW de 10 kVA de APC

APTF10KW01

Descripción General

Presentación	The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	208 V 230 V 240 V
Tipo de Producto o Componente	Accesorio
Voltaje de salida principal	120 V 208 V 230 V 240 V
Tipo de conector de salida	Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1 Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1
número de unidad de rack	"4U"
Equipo Suministrado	CD de documentación Panel integrado Guía de instalación Soportes de montaje en rack Manual de usuario Piezas para montaje

Físico

Color	Negro
Altura	17,5 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	74,9 cm
peso del producto	100 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Lateral
preferencia de montaje	Baja
tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Corriente máxima de línea	60 A
límites de corriente de entrad	60 A
Capacidad de carga	10000 VA

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Frecuencia asignada de empleo	45...65 Hz
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)

Salida

Consumo máximo de corriente	60 A
número de tomacorrientes	0
eficacia	95 %

Conformidad

Certificaciones de Producto	CSA Registrado por UL
Estándares	EN 55022 clase A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	40,6 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	100 cm
Paquete 1 Peso	124,738 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	133,5 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	748,428 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	10588
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	Ebf14c29-22dd-4f6d-ab75-8e1f69626b96
Regulación REACH	Declaración de REACH

Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.