

Ficha técnica del producto

Especificaciones



NetShelter Wx, de 13 U, con riel para montaje vertical con perforación roscada y puerta delantera perforada, negro

AR100HD

Descripción General

Presentación	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 13U Wall mount cabinet, 19 inches maximum mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, vented door, 5 year APC warranty.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de Producto o Componente	Rack enclosure
número de unidad de rack	13U
número de cables	1
equipo proporcionado	Tecla(s) Manual de usuario Plantilla para montaje en pared

Físico

Altura	66,3 cm
Ancho	58,4 cm
Profundidad	63,1 cm
peso del producto	42,73 kg
Color	Negro
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Profundidad máxima de montaje	48,26 cm
Ancho del rack	19"
marcado	Calibre 16 Carril de montaje EIA Calibre 16 puerta de entrada Calibre 16 post Calibre 13 puerta trasera Calibre 18 techo Calibre 18 paneles laterales
carga permanente permisible	90,7 kg Estatico

Conformidad

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	EIA-310E
------------	----------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	83,8 cm
Paquete 1 Ancho	68,6 cm
Paquete 1 Longitud	77,5 cm
Paquete 1 Peso	52,17 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	158
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes