

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete Para Rack De Montaje En Pared De Perfil Bajo Netshester 6U De Apc Profundidad De Servidor De 120 V

AR106V

Descripción General

Presentación	Ideal for retail, healthcare, educational facilities, and light industrial spaces, the low-profile APC wall mount rack offers an efficient solution for deploying hyper-converged servers and networking for edge computing applications. The rack enclosure allows longer depth equipment to be wall-mounted, up to 30 inches deep. A detachable wall bracket and optional casters (sold separately) allow the server rack to be mounted on either the wall or stand alone on the floor. A dust filter and two integrated fans allow deployment in light-industrial environments. Shock packaging is included and allows optional equipment pre-installed before shipment, speeding IT deployment. APC Smart-UPS, APC NetBotz Physical and Environmental Security, and APC EcoStruxure IT can be configured with this cabinet (sold separately). 6U Vertical wall mount cabinet, 30" mounting depth, 250lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, MERV 5/G3 dust filter and 120v integrated fans included, input connector IEC 60320 C13, 5 year APC warranty.
--------------	---

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
-------------------	---

Principal

Tipo de Producto o Componente	Rack enclosure
Tensión de entrada principal	100 V 120 V
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C13
número de unidad de rack	6U

Físico

Altura	64,8 cm
Ancho	35,3 cm
Profundidad	96,8 cm
peso del producto	36,29 kg
Color	Negro
soporte de montaje	Pared
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
posición de montaje	Vertical
Profundidad máxima de montaje	76,2 cm
Profundidad mínima de instalación	76,2 cm
Ancho del rack	19"
carga permanente permisible	113,4 kg Dinamico 113,4 kg Estatico

Entrada

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Frecuencia asignada de empleo	60 Hz
-------------------------------	-------

Conformidad

Estándares	UL 2416 EIA-310E
------------	---------------------

Ambiental

air flow	103,8 l/s
----------	-----------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	42,7 cm
Paquete 1 Ancho	73,4 cm
Paquete 1 Longitud	106,4 cm
Paquete 1 Peso	44,91 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	136
--------------------------------	-----

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Eficacia energética

Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
----------------------------------	------------------------------------

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes