

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo De Fuente De Alimentación Redundante X80 24..48 V Dc

BMXCPS4022

Principal

Gama de producto	Modicon X80
Tipo de Producto o Componente	Módulo de alimentación
compatibilidad con la placa base	Todos los backplane
diagnóstico avanzado disponible a través de la red	Información de redundancia Prueba de redundancia Sensor de temperatura Vida útil restante Duración del tiempo de funcionamiento
tensión primario	24...48 V
Tipo de circuito de alimentación	CC
tensión del secundario	18 W 3.3 V CC a 0...60 °C alimentación lógica de módulo E/S 40 W 24 V CC a 0...60 °C procesador y alimentación de módulo E/S si 3,3 V no está cargado

Complementario

límite de tensión primario	18...62.4 V
corriente de entrada	1,9 A 24 V 1 A 48 V
corriente de entrada	60 A 48 V 60 A 24 V
I²t on activation	0,4 A².s 24 V 1,9 A².s 48 V
IT activada	0,05 A s 24 V 0,08 A s 48 V
MTBF reliability	752000 H
tipo de protección	Fusible interno no accesible para circuito primario Protección contra sobrecargas para circuito secundario Protección sobretensión para circuito secundario Protección contra cortocirc. para circuito secundario
corriente en tensión del secundario	5,5 A 3.3 V CC alimentación lógica de módulo E/S 1,67 A 24 V CC procesador y alimentación de módulo E/S
potencia máxima disipada en W	8,5 W
LED de estado	Presencia de tensiones (OK): 1 LED (verde) Redundancia OK: 1 LED (verde) Estado fuente. aliment.: 1 LED (verde)
Tipo de Control	Rein. frío pulsador RESET
conexión eléctrica	1 conector 2 pin(es)relé alar. 1 conector 5 pin(es)alim.lín., tierra protectora
distancia máxima de los cables entre dispositivos	10 m 15 m

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

resistencia de aislamiento	>= 100 MOhm primario/tierra >= 100 MOhm primario/secundario
peso del producto	0,81 kg

Entorno

inmunidad a microcortes	1 ms
resistencia dieléctrica	1500 V primario/tierra 1500 V primario/secundario
Grado de Protección IP	IP20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
característica medioambiental	3C3 conforme a IEC 60721-3-3 3C4 conforme a IEC 60721-3-3
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
humedad relativa	10...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18 cm
Paquete 1 Ancho	25 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm
Paquete 1 Peso	660 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,4 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	70 cm
Paquete 3 Peso	43,2 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.