

Hoja de características del producto

Especificaciones



M340,16 SD,Triac,240vAC (20P)

BMXDAO1615

Principal

Gama de producto	Modicon X80 (**)
Tipo de producto o componente	Módulo de salida discreta
número de salidas discretas	16 acorde a EN/IEC 61131-2
Tipo de salida digital	Triac
tensión de salida	24...240 V 20..0,264 V CA
corriente de salida digital	3 A

Complementario

Frecuencia de red	50/60 Hz
límites de Frecuencia asignada de empleo	47...63 Hz
Sensor power supply	20...264 V
fijación	3 A en 40 °C 1,2 A en 60 °C
corrente por módulo	10 A en <40 °C 4 A en <60 °C
1 contacto de puerta	1 mA at state 0 24 V 1 mA at state 0 48 V 2 mA at state 0 115 V 2,5 mA at state 0 240 V
Maximum voltage drop	<1,55 V en estado 1
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm 500 V CC
potencia disipada en W	1,45 W
tiempo respuesta en salida	<= 10 ms resistivo ativação <= 10 ms resistivo desativação
consumo de corriente típico	61 mA en 3.3 V CC 50 mA en 24 V CC
Confiabilidad MTBF	500000 H
Tipo de protección	1 fusível externo4 A fundido rápido
protección contra sobrecargas	Com varistor
corriente de entrada	30 A
Corriente máxima por salida común	4 A
límites de corriente de salida	0,005...10 A
LED de estado	1 LED (verde) funcion. modulo (RUN) 1 LED por canal (verde) diagnóstico do canal 1 LED (rojo) error de módulo (ERR) 1 LED (rojo) E/S do módulo

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Peso del producto	0,264 kg
-------------------	----------

Entorno

Grado de protección IP	IP20
fuerza dieléctrica	3000 V AC en 50/60 Hz 1 mn
resistencia a las vibraciones	3 gn
resistencia a los choques	30 gn
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de operación	0...60 °C
humedad relativa	0...95 % en 0...60 °C sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m 2000...5000 m con

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	26,000 cm
Paquete 1 Peso	405,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,700 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de
características del
producto

BMXDAO1615

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



- (1) Vista frontal
- (2) Vista derecha
- (3) Vista superior


Hoja de características del producto

BMXDAO1615

Conexiones y esquema


Conexión de módulos

Diagrama del circuito de salida



- (1) Módulo
- (2) Salida
- (3) Fuente de alimentación
- (4) Preactuador

Conexión del módulo



NC: No conectado
1: fusible de acción rápida de 4 A
2: Carga inductiva
3: Carga resistiva
2a y 3a: Protección de salida recomendada