


Hoja de características del producto

Especificaciones



Unidad de control ComPacT NSX100 AC 3P3R 63A TMD

C103TM063

Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Gama de producto	ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación
Tipo de producto o componente	Trip unit ((*))
unidad de control	TM-D
tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Compatibilidad de gama	Compact NS NSX100 Compact NS NSX160 Compact NS NSX250 Compact NS NSX100 DC
Función	Para corriente 0,1 A
Número de polos	3P
descripción de polos protegidos	3R
funciones de protección de unidad de control	LIG
Tipo de protección	L : for protección contra sobrecarga (térmica) I : for protección contra cortocircuitos (magnética)
Trip unit rating	63 A en 40 °C
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V CA 50/60 Hz 750 V CC
Tipo de red	CA CC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fijo

Complemento

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Ajustable
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fijo
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 s en 1,5 x In 15 s en 6 x Ir
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Fijo
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	500 A
protección contra fugas a tierra	Sin

Medio ambiente

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	Icu
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II
Grado de contaminación	3 conforme a En 40 A
Grado de protección IP	Cuerpo conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,800 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	377,400 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,967 kg

Información logística

País de Origen	PL
----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	115
Perfil ambiental del producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Número SCIP	138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógenos por encima de los umbrales
Sin PVC	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA