

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Unidad de control ComPacT NSX250 AC 4P3R 220A MA

C256MA220

### Principal

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gama                                         | ComPacT nueva generación                             |
| Gama de producto                             | ComPact NSX400...630                                 |
| Tipo de producto o componente                | Trip unit ((*))                                      |
| unidad de control                            | MA                                                   |
| tecnología de unidad de disparo              | Magnético                                            |
| Compatibilidad de gama                       | Compact NS NSX250                                    |
| Función                                      | Motor                                                |
| Número de polos                              | 4P                                                   |
| descripción de polos protegidos              | 3R                                                   |
| posición de neutro                           | Izquierda                                            |
| funciones de protección de unidad de control | I                                                    |
| Tipo de protección                           | I : for protección contra cortocircuitos (magnética) |
| Trip unit rating                             | 220 A en 65 °C                                       |
| [Ue] Tensión nominal de empleo               | 690 V CA 50/60 Hz                                    |
| Tipo de red                                  | CA                                                   |
| Frecuencia de red                            | 50/60 Hz                                             |
| Circuit breaker mounting mode                | Fijo                                                 |

### Complementario

|                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Neutral protection settings                            | Protección de sobrecarga (mucho tiempo) - tipo de cable: 3R) |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li    | Ajustable                                                    |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 9...14 x In                                                  |
| protección contra fugas a tierra                       | Sin                                                          |

### Entorno

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Normas                                               | Icu                            |
| Clase de potección contra descargas eléctricas       | Clase II                       |
| Grado de contaminación                               | 3 conforme a En 40 A           |
| Grado de protección IP                               | Cuerpo conforming to IEC 60529 |
| Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | -25...70 °C                    |
| Temperatura ambiente de almacenamiento               | -50...85 °C                    |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 9,800 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 14,800 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 512,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 23        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 12,138 kg |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | PL |
|----------------|----|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                      |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 53                                            |
| Perfil ambiental del producto (PEP)   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje             |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje   | Sí                                                        |
| Embalaje sin plástico             | No                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Compatible con las excepciones                            |
| Número SCIP                       | 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de                      |
| Reglamento REACH                  | <a href="#">Declaración de REACH</a>                      |
| Estado libre de halógenos         | El producto contiene halógenos por encima de los umbrales |
| Sin PVC                           | Sí                                                        |

Use Again

| Reempaquetar y refabricar |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad    | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| Devolución                | NA                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WEEE Label                |  En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |