

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad De Control Micrologic 6.3 Em Para Interruptores Automáticos Compact Nsx 400630 Electrónico Potencia 320 A 3 Polos 3D

C4036M320

Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Gama de producto	ComPacT NSX400...630 new generation
Tipo de Producto o Componente	Unidad de disparo
unidad de control	Micrologic 6.3 E-M
tipo de unidad de control	Electrónico
rango de compatibilidad	Compact NS NSX400 Compact NS NSX630
Aplicación del Dispositivo	Motor
Número de Polos	3P
descripción polos protegidos	3D
funciones de protección de unidad de disparo	LSIG
tipo de protección	L : for prot.cont. sobrec. (per.largo) S : for protección contra cortocircuitos de corta duración con retardo fijo I (Cerrado) : for prot.contra cortocirc.(inst.) G : for protección de defecto a tierra
Trip unit rating	320 A a 65 °C
tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fijo

Complementario

clase de disparo de motor	30 10 20 5
protección de motor complementaria	Tiempo de arranque prolongado Desequilibrio de intensidad Subcarga Rotor parado
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Regulable 'or' no regulable
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	160...320 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Regulable 'or' no regulable

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[tr] long-time protection delay adjustment range	120 s a 1.5 x Ir 5 6,5 s a 6 x Ir 5 5 s a 7.2 x Ir 5 240 s a 1.5 x Ir 10 13,5 s a 6 x Ir 10 10 s a 7.2 x Ir 10 480 s a 1.5 x Ir 20 26 s a 6 x Ir 20 20 s a 7.2 x Ir 20 720 s a 1.5 x Ir 30 38 s a 6 x Ir 30 30 s a 7.2 x Ir 30
memoria térmica	20 minutos antes y después dedesconexión
Short-time protection pick-up adjustment type lsd	9 regulaciones
[lsd] Short-time protection pick-up adjustment range	5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fijo
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Fijo
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	4800 A
Ground-fault protection pick-up adjustment type lg	Regulable 'or' no regulable
[lg] ground-fault protection pick-up adjustment range	0,2...1 x In para In >= 1250 A lg enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg	Regulable 'or' no regulable
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range	0...0,4 s
protección de fugas a tierra	Sin
enclavamiento selectivo de zona	Con
Señalización local	LED parpadeante (verde) for listo para operar LED 95 % lth (Rojo) for temperatura por encima del punto de ajuste
tipo de pantalla	Pantalla LCD
tipo de medición	Med energía
comunicación de datos	Medición energía Ajustes alarma y protección Historias de marca de tiempo y tablas de eventos Valores de demanda e instantáneos Indic. mantenimiento Corriente y pot. demanda Calidad poten. Maxímetros/minímetros
registro de datos	Indic. mantenimiento

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-2
tipo de protección desc. eléct.	Clase II
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-1
grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Paquete 1 Altura	13 cm
Paquete 1 Ancho	17 cm
Paquete 1 Longitud	22 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,501 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,2 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	64
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	2f58816f-3353-4612-b9dd-9acce4b9465f
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Sin PVC	Sí
Sin silicio	No
Use Longer	
Extensión de por vida	
Capacidad de actualización	Sí
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.