

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupitor Seccionador Compact Nsx630Na 4 Polos 630 A Ac22A Ac23A

C634630S

Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Nombre del Producto	UL Compact
Nombre Corto del Dispositivo	NSX630NA
Tipo de Producto o Componente	Interrupitor seccionador
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de Polos	4P
[Ith] Intensidad térmica convencional	630 A a 50 °C
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 220/230/240 V AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 220/230/240 V
tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
Tipo de red	CA
idoneidad para el seccionamiento	Sí conforme a EN/IEC 60947-3
Categoría de empleo	AC-22A AC-23A
tipo de poder de corte	DE
indicación de contacto positivo	Sí
ruptura visible	No
tipo de montaje	Fijo
[Icw] rated short-time withstand current	6 kA durante 1 s 6 kA durante 3 s 2,32 kA durante 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity	330 kA con interruptor automático protección ascendente 8,5 kA interruptor seccionador solo
Tipo de Control	Palanca de conmutación
tensión asignada de aislamiento	800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV

Complementario

soporte de montaje	Placa posterior
conexión superior	Panel
conexión inferior	Panel
paso interpolar	45 mm
endurancia mecánica	15000 Ciclos

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

endurancia eléctrica	AC-22A: 1500 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz In AC-22A: 3000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz In AC-22A: 3000 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 AC-22A: 6000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 AC-23A: 1500 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz In AC-23A: 3000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz In AC-23A: 3000 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 AC-23A: 6000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2
Width (W)	185 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm
peso del producto	6,8 kg
Estándares	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3

Entorno

grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262
tipo de protección desc. eléct.	Clase II
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	15,000 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	29,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	7,250 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	15,199 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	705
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Sin PVC	Sí
Sin silicio	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

