

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Kit disyuntor de baterías para Easy UPS 3M 100-200 kVA 400 V

E3MBBK100K200H

### Descripción General

|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación      | Kit de disyuntor de baterías que controla la tensión de CC enviada desde soluciones de baterías de otros fabricantes a la unidad UPS. |
| Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 6 semanas                                                                                             |

### Principal

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Tipo de Producto o Componente | Kit                 |
| tipo de batería               | VRLA                |
| Equipo Suministrado           | Guía de instalación |

### Baterías y autonomía

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Ranuras libres para baterías    | 0                           |
| Baterías pre-instaladas         | 0                           |
| montaje de dispositivo          | Gabinete de batería adjunto |
| Capacidad VA/hora de la Batería | 0 VAH                       |

### Físico

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Altura            | 53 cm                      |
| Ancho             | 32 cm                      |
| Profundidad       | 23 cm                      |
| peso del producto | 13 kg                      |
| tipo de montaje   | No se puede montar en rack |

### Ambiental

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0...40 °C                 |
| altitud máxima de funcionamiento       | 0...4921 pies             |
| humedad relativa                       | 0...95 % sin condensación |

### Unidades de embalaje

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE   |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1     |
| Paquete 1 Altura                   | 80 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 57 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 50 cm |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios



## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

### Desempeño basándose en el bienestar

|                                                                                   |                                                                                                                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Sin Metales Pesados Tóxicos                                                                                              |                    |
|  | Sin Mercurio                                                                                                             |                    |
|  | Información Sobre Exenciones De Rohs                                                                                     | <a href="#">Sí</a> |
| <b>Reglamento Reach</b>                                                           | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |                    |
| <b>Directiva Rohs Ue</b>                                                          | Compatible con las excepciones                                                                                           |                    |
| <b>Normativa De Rohs China</b>                                                    | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |                    |