

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete de baterías clásico con baterías para Easy UPS 3M, IEC, 1000 mm de ancho - Config. E

E3MCBC10E

Descripción General

Presentación	Gabinete de baterías que incluye baterías y disyuntor de baterías.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 6 semanas

Principal

Tipo de Producto o Componente	Cargador de batería
tipo de batería	VRLA
Equipo Suministrado	Guía de instalación

Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
montaje de dispositivo	Gabinete de batería adjunto

Físico

Altura	189,5 cm
Ancho	200,4 cm
Profundidad	84,5 cm
peso del producto	2542 kg
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	198 cm
Paquete 1 Ancho	97 cm
Paquete 1 Longitud	226 cm
Paquete 1 Peso	2582 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil