

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tablero de bypass de mantenimiento en paralelo de Easy UPS 3S para hasta 2 unidades, 10-40 kVA

E3SOPT006

Descripción General

Presentación	Tablero de bypass de mantenimiento para aislamiento de las configuraciones en paralelo de un sistema Easy UPS 3S durante operaciones de mantenimiento.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 6 semanas

Principal

Tipo de Producto o Componente	Panel del teclado
Gama de producto	Easy UPS 3S
Compatibilidad de Gama	Easy UPS 3S

Físico

Color	Blanco
Altura	60 cm
Ancho	55 cm
Profundidad	22 cm
peso del producto	30 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	47 cm
Paquete 1 Ancho	120 cm
Paquete 1 Longitud	80 cm
Paquete 1 Peso	42 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.