

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EasyPDU, medido por outasa,
ZeroU, 32a, 230V, (20) C13 y (4)
C19

EPDU1132MBO

Discontinuado el: 1 sept 2024

Pronto a discontinuarse

Fuera de servicio próximamente el: 21 may 2026

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Color	Negro
Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Metered outlet
Cord length	3 m
número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Guía de seguridad Soportes de montaje en rack

Complementario

Tensión de entrada principal	200 V 208 V 230 V
Altura	1800 mm
Ancho	55 mm
Tensión de salida principal	230 V
Profundidad	56 mm
peso del producto	7,12 kg
Ubicación de Montaje	Lateral
preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	IEC 60309 32 A 2 fases + tierra
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Rack units	0U
USB compatible	No
posición de montaje	Vertical
Protocolo del puerto de comunicación	SNMP
[In] Corriente Nominal	32 A
tensión admitida	200...240 V
Corriente máxima de línea	32 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

límites de corriente de entrad	32 A
Capacidad de carga	7360 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
plug standard ((*))	IEC 60309
Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
tipo de red de comunicación	10/100BASE-T

Entorno

Certificaciones de Producto	CE EAC TÜV RCM UKCA
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0...15000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2030 mm
Paquete 1 Ancho	195 mm
Paquete 1 Longitud	130 mm
Paquete 1 Peso	8,29 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.