

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PDU Easy Rack de APC,
Conmutada, 0U, monofásica, 7,4
kW, 230 V, 32 A, salidas 20 x C13
y 4 x C19, entrada IEC60309
2P+E

EPDU1132S

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Color	Negro
Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Switched
Cord length	3,00 m
número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Juego de montaje sin herramientas Ménsulas para montaje vertical

Complementario

Tensión de entrada principal	200 V 208 V 230 V
Altura	173,8 cm
Ancho	5,5 cm
Tensión de salida principal	230 V
Profundidad	6,2 cm
peso del producto	7,9 kg
Ubicación de Montaje	Lateral
preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	IEC 60309 32 A 2 fases + tierra
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	0U
posición de montaje	Vertical
límites de corriente de entrad	32 A
Capacidad de carga	7360 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Certificaciones de Producto	CE EAC TÜV
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	195 cm
Paquete 1 Ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	16 cm
Paquete 1 Peso	9 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	3169
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.