

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EasyPDU, medida por salida con conmutación, ZeroU, 32A, 230V, (20) C13 y (4) C19

EPDU1132SMBO

Discontinúo el: 1 sept 2024

Discontinúo

Fuera de servicio próximamente el: 21 may 2026

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Color	Negro
Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Metered outlet
Cord length	3 m
número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Guía de seguridad Soportes de montaje en rack

Complementario

Tensión de entrada principal	200 V 208 V 230 V
Altura	1800 mm
Ancho	55 mm
Tensión de salida principal	230 V
Profundidad	56 mm
peso del producto	7,42 kg
Ubicación de Montaje	Lateral
preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	IEC 60309 32 A 2 fases + tierra
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Rack units	0U
USB compatible	No
posición de montaje	Vertical
Protocolo del puerto de comunicación	SNMP
[In] Corriente Nominal	32 A
tensión admitida	200...240 V
Corriente máxima de línea	32 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

límites de corriente de entrad	32 A
Capacidad de carga	7360 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
plug standard ((*))	IEC 60309
Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
tipo de red de comunicación	10/100BASE-T

Entorno

Certificaciones de Producto	CE EAC RCM TÜV UKCA
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0...15000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2030 mm
Paquete 1 Ancho	195 mm
Paquete 1 Longitud	130 mm
Paquete 1 Peso	8,59 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumple

Número SCIP

79719aee-bc26-4d01-9f28-60561b63bf04

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

Use Again

 Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)

Recuperación

No

RAEE



El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.