

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easypdu Conmutado Cero U 11 Kw 230 V (21) C13 Y (6) C19 ; lec309



EPDU1216S

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Switched
número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación

Complementario

Tensión de entrada principal	400 V 3 fases
Altura	1794 mm
Ancho	55 mm
Tensión de salida principal	230 V
Profundidad	62 mm
peso del producto	6,2 kg
Ubicación de Montaje	Lateral
preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	IEC 60309 16 A 3 fases + neutro + tierra de protección
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
posición de montaje	Vertical
límites de corriente de entrad	16 A
Capacidad de carga	11 kW
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
plug standard ((*))	IEC 60309
Outlet type and quantity	21 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Entorno

Certificaciones de Producto	CE EAC RCM TÜV
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0...15000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,95 cm
Paquete 1 Ancho	16 cm
Paquete 1 Longitud	11 cm
Paquete 1 Peso	7,78 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 year repair or replace
---------------------	--------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	2492
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.