

Hoja de características del producto

Especificaciones



PDU Easy Rack, salida medida conmutada, 0U, monofásica, 7,4 kW, 230 V, 32 A, (20) salidas C13 y (4) C19, entrada IEC60309 2P+E

EPDU2132SMBO

Visión general

Plazo de entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo de producto o componente	Pedestal
Tipo de PDU	Metered outlet
Cord length	3 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	Guía de instalación

Complementario

Input Voltage	200 V
Altura	1800 mm
Ancho	55 mm
Output Voltage	230 V
Profundidad	56 mm
Peso neto del producto	7,42 kg
Ubicación de montaje	Lado
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2P + E
Tipo de montaje	En cordón de luminaria
Rack units	0U
USB compatible	No
posición de montaje	Vertical
Protocolo del puerto de comunicación	SNMP
[In] Corriente nominal	32 A
Acceptable Input Voltage	200...240 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	7360 VA
Frecuencia de red	50/60 Hz

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

plug standard ((*))	IEC 60309
Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13
Tipo de red de comunicación	10/100BASE-T

Entorno

Certificaciones de producto	CE
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-5...50 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud de operación	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0...15000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	203 cm
Paquete 1 Ancho	19,5 cm
Paquete 1 Longitud	13 cm
Peso del empaque (Lbs)	8,59 kg

Información logística

País de Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 Years repair and Replace
---------------------	----------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil ambiental del producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS UE	No Conforme
Número SCIP	79719aee-bc26-4d01-9f28-60561b63bf04
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
WEEE Label	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.