

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ups Galaxy VI 200 Escalable A 500 Kw 400480 V Puesta En Marcha 5X8

GVL200K500DS

Descripción General

Presentación	Highly efficient, modular, high-density 200kW (400/480V) 3-phase UPS that is scalable up to 500kW. It delivers top performance for medium, large, and edge data centers, as well as critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service.
Tiempo de Entrega	Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega

Principal

Voltaje de entrada principal	380 V 3 fases 400 V 3 fases 415 V 3 fases 440 V 3 fases 480 V 3 fases
Voltaje de salida principal	380 V3 fases 400 V3 fases 415 V3 fases 440 V3 fases 480 V3 fases
Otro voltaje de salida	400 V 480 V
potencia nominal en W	200 kW
potencia nominal en VA	200 kVA
tipo de batería	Li-Ion (Ión de litio) VRLA Ni-Cd (níquel-cadmio)
Gama de producto	Galaxy VL
Compatibilidad de Gama	Galaxy VL

Baterías y autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
Tensión de la batería al final de la descarga	384 V

General

Número de módulo de potencia	4
Número de ranuras sin módulo de potencia	6
redundante	Yes
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"

Físico

Color	Blanco
-------	--------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	197 cm
Ancho	85 cm
Profundidad	92,5 cm
peso del producto	550 kg

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz"
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)	65 kA
Distorsión armónica total de entrada:	Inferior al 5% para plena carga
Factor de potencia de carga	0,5 en adelante a 0,5 en retardo sin reducción de la capacidad nominal

Salida

Máxima potencia configurable (vatos)	500 kW
factor de cresta	3
Distorsión armónica total en tensión de salida	< 1% linear load and < 5% non-linear load
Funcionamiento con sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Máxima potencia configurable en VA	500 kVA

Conformidad

Certificaciones de Producto	IEC 62040-1-1 UL 1778 5ª edición IEC 62040-2 IEC 62040-3 VFI-SS-111 Clase A de la FCC Energy Star V2.0 (EE. UU.)
Estándares	IEC 60721-4-2 nivel 2M2

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C
Humedad relativa de almacenamiento	10...80 % sin condensación
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

Panel de control	Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2145 mm
Paquete 1 Ancho	1100 mm

Paquete 1 Longitud	950 mm
Paquete 1 Peso	620 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones ambientales



Energy Star®

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil