

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo disyuntor de baterías para Galaxy VS 100-200 kW 400 V

GVSBBB100K200H

Descripción General

Presentación	Módulo disyuntor de baterías de montaje en pared para uso con soluciones de baterías de otros fabricantes.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal

Tipo de Producto o Componente	Pieza de unidad de acoplamiento de caja
tipo de batería	VRLA
Gama de producto	Galaxy VS
Compatibilidad de Gama	Galaxy VS

Físico

Altura	80 cm
Ancho	50 cm
Profundidad	28 cm
peso del producto	35 kg

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	48 cm
Paquete 1 Ancho	84 cm
Paquete 1 Longitud	122 cm
Paquete 1 Peso	55 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	7547f066-9302-46d9-96e9-461928dd6901
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes