

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Kit de disyuntor de baterías para Galaxy VS 20-80 kW 400 V

GVSBBK20K80H

Descripción General

Presentación	Kit de disyuntor de baterías que controla la tensión de CC enviada desde soluciones de baterías de otros fabricantes a la unidad UPS. Para usar con los gabinetes de baterías clásicos vacíos para Galaxy VS o soluciones de baterías de otros fabricantes.
--------------	---

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
-------------------	---

Principal

Tipo de Producto o Componente	Kit
Gama de producto	Galaxy VS
Compatibilidad de Gama	Galaxy VS
tipo de batería	VRLA

Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
Capacidad VA/hora de la Batería	0 VAH

Físico

Altura	42 cm
Ancho	28 cm
Profundidad	25 cm
peso del producto	5 kg
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	56 cm
Paquete 1 Ancho	51,5 cm
Paquete 1 Longitud	82,5 cm
Paquete 1 Peso	20 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	7547f066-9302-46d9-96e9-461928dd6901
Regulación REACH	Declaración de REACH

 Eficacia energética

Eficiencia energética optimizada

Producto con eficiencia energética

Use Again

 Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes