

Hoja de características del producto

Especificaciones



Galaxy VX 1250kVA, 400V, puesta en marcha 5x8

GVX1250K1250NHS

Visión general

Presentación	A highly efficient, modular, 1250 kVA 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today's large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure Ready UPS features up to 99% efficiency with patented ECoNversion technology. Includes 5x8 start-up service.
Plazo de entrega	Pedido especial - Llame para informarse sobre los plazos de entrega

Principal

Main Input Voltage	400 V 3 fases
Other Input Voltage	380 V 415 V 440 V
Main Output Voltage	400 V3 fases
Other Output Voltage	380 V 415 V 440 V
Potencia nominal en W	1250 kW
Potencia nominal en VA	1250 kVA
tipo de batería	Sistema de baterías externo
Equipo suministrado	guía de instalación Servicio de puesta en marcha
Gama de producto	Galaxy VX
Compatibilidad de gama	Galaxy VX

Baterías y autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
voltaje de batería	480 V
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería	384 V CC
Battery power in VAH	0 VAh modo de ejecución (inactivo)
Extendable Run Time	0

General

Redundant	No
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))

Físico

Color	Blanco
-------	--------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altura	197 cm
Ancho	420 cm
Profundidad	90 cm
Peso neto del producto	3650 kg
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia de red	40-70 Hz
Number of input connectors	1 Conexión directa 4 cables (3PH + G)
Máxima Corriente de Entrada por fase	2127 A
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)	100 kA
Entrada de Distorsión Armónica Total	Menos del 3% para carga completa
Load power factor	Desde 0,7 de avance a 0,5 de retardo sin desclasificación
Input Power Factor at Full Load	1

Salida

Potencia máx. configurable (vatos)	1250 kW
frecuencia de salida	50 Hz sincronizado para principales 60 Hz sincronizado para principales 50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominales no sincronizada
crest factor ((*))	3 with THC <5%
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Voltaje de Salida THD	< 2% linear load and < 3% non-linear load
Operación de Sobrecarga	10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Maximum configurable power in VA	1250 kVA

Conformidad

Certificaciones de producto	C-Tick CE
Normas	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 IEC 62040-4 ISTA 2B

Medioambiental

Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % Sin condensación
Altitud de operación	0...3333 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 % Sin condensación
altitud de almacenamiento	0...15240 m
nivel acústico	68 dBA
disipación de calor	215042 Btu/h

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Comunicación y gestión

ranuras libres	2
función de alarma	7" touch screen display

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	215 cm
Paquete 1 Ancho	106 cm
Paquete 1 Longitud	590 cm
Peso del empaque (Lbs)	4433 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica
---------------------	--

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1490908
Perfil ambiental del producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
de eficiencia energética	
EL PRODUCTO CONTRIBUYE A AHORRAR Y EVITAR BSL	Yes
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
WEEE Label	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de
características del
producto

GVX1250K1250NHS

Image of product / Alternate images

Alternative

