

Ficha técnica del producto

Especificaciones



UPS Galaxy VX 1500 kVA con redundancia N+1 400 V, Puesta en marcha 5x8



GVX1750K1500HS

Descripción General

Presentación	A highly efficient, modular, 1500 kVA N+1 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today's large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure connected UPS features up to 99% efficiency in eConversion mode. Includes 5x8 start-up service.
Tiempo de Entrega	Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega

Principal

Voltaje de entrada principal	400 V 3 fases
Otro voltaje de entrada	380 V 415 V 440 V
Voltaje de salida principal	400 V3 fases
Otro voltaje de salida	380 V 415 V 440 V
potencia nominal en W	1500 kW
potencia nominal en VA	1500 kVA
tipo de batería	Sistema de baterías externo
equipo proporcionado	Guía de instalación Servicio de puesta en marcha
Gama de producto	Galaxy VX
Compatibilidad de Gama	Galaxy VX

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
voltaje de batería	480 V
Tensión de la batería al final de la descarga	384 V CC
Entrada de batería en VAH	0 VAH modo de ejecución (inactivo)
Duración prolongable	0

General

redundante	Yes
------------	-----

Físico

Color	Blanco
-------	--------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	197 cm
Ancho	620 cm
Profundidad	90 cm
peso del producto	4530 kg
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz"
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 4-hilos (3PH + G)
Corriente máxima de entrada	2552 A
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)	100 kA
Distorsión armónica total de entrada:	Inferior al 3% para plena carga
Factor de potencia de carga	Desde 0,7 en adelante a 0,5 en retardo sin reducción de la capacidad nominal
Factor de potencia de entrada a plena carga	1

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	1500 kW
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada
factor de cresta	3 CON THC <5%
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Distorsión armónica total en tensión de salida	< 2% linear load and < 3% non-linear load
Funcionamiento con sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Máxima potencia configurable en VA	1500 kVA

Conformidad

Certificaciones de Producto	C-Tick CE
Estándares	EN / IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/CEI 62040-3 CIB 2012 CEI 62040-4 ISTA 2B

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3333 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
nivel acústico	68 dBA

Disipación térmica en línea	261497 Btu/h
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

ranuras libres	2
Panel de control	Pantalla táctil de 7"

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	215 cm
Paquete 1 Ancho	106 cm
Paquete 1 Longitud	738 cm
Paquete 1 Peso	5825 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

- ☒ Producto Eficiente En Materia Energética

Desempeño basándose en el bienestar

- ☒ Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil