

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contactos auxiliar, contactor TeSys Giga, 2NA, montaje lateral de la cara, terminales de inserción

LAG8N203

Principal

rango de compatibilidad	TeSys Giga LC1G
Gama de producto	TeSys GC
Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LAG8N
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto auxiliar
funcionamiento contactos aux.	Instantáneo
comp. contacto polo	2 NO
conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo0,75...2,5 mm²filamentos sólidos sin extremidad de cable Conexión tornillo de estribo0,75...2,5 mm²flexible con

Complementario

Ubicación de Montaje	Lateral
tensión asignada de aislamiento	600 V conforme a IEC 60947-5-1 600 V - certificaciones CSA 600 V - certificaciones UL
tensión asignada de empleo	600 V CA 25...400 Hz
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A a <60 °C
capacidad de conexión nominal	140 A CA conforme a IEC 60947-5-1 250 A CC conforme a IEC 60947-5-1
capacidad corta duración permitida	100 A a <60 °C 1 s 120 A a <60 °C 500 ms 140 A a <60 °C 100 ms
tipo de protección	Fusible gG 10 A
endurancia mecánica	8 Mcycles
corriente mínima de conmutación	1 mA
tensión de conmutación mínima	17 V
tiempo de no superposición	1,5 ms en desexcitación sin solap. entre cont. NC+ NA 1,5 ms en excitación sin solap. entre cont. NC+ NA
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
Altura	55,8 mm
Ancho	15,4 mm
Profundidad	84,8 mm
peso del producto	0,05 kg

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40:Annex JJ
Certificaciones de Producto	Esquema CB CCC cULus CE UKCA
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tratamiento de protección	TH
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3,100 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,300 cm
Peso del empaque (Lbs)	57,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,893 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	No cumple con las normas
Número SCIP	6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.