

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupitor termomagnético Easypact CVS 25kA TMD 3P 3d 200A

LV525322

Principal

Gama	EasyPact
Gama de producto	Easypact CVS100 ... 250
Nombre del Producto	EasyPact CVS
Nombre Corto del Dispositivo	CVS250B
Tipo de Producto o Componente	Disyuntor
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de Polos	4P
descripción polos protegidos	4D
Protección contra fugas a tierra	Sin
corriente nominal	200 A a 40 °C
Tipo de red	CA
Categoría de empleo	A
[Icu] Poder de corte	40 kA Icu a "220/240 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 20 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
unidad de control	TM-D
tipo de unidad de control	Térmico-magnético
corriente derearme	200 A a 40 °C
Tipo de protección	Prot.contra cortoc. (magnét.) Prot. contra sobrec. (térmica)

Complementario

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Frecuencia de Red	50/60 Hz
tipo de poder de corte	B
[Ics] poder de corte en servicio	15 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 40 kA a "220/240 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
posición de polo de neutro	Izquierda
endurancia mecánica	20000 Ciclos
endurancia eléctrica	10000 Ciclos 415 V In conforme a IEC 60947-2
Tipo de Control	Palanca de conmutación
rango de ajustes de protección térmica	140...200 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

ajuste protección de neutro	1 x Ir (4D)
tipo de rearme	Regulable 'or' no regulable
precisión de rearme ±20%	0,7...1 x In
tipo ajuste temporizac. larga	Fijo
tipo de ajuste de rearme insta	Fijo
li no regulable	2000 A
indicación de contacto positivo	Sí
soporte de montaje	Placa posterior
tipo de montaje	Fijo
conexión superior	Panel
conexión inferior	Panel
conexiones - terminales	Conexión de tornillo
paso interpolar	35 mm
Código de compatibilidad	CVS250
Ancho	140 mm
Profundidad	86 mm
Altura	161 mm
peso del producto	2,2 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-2 EN 60947-2
Certificaciones de Producto	GOST IEC
tipo de protección desc. eléct.	Clase II
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
Grado de protección IP	IP40
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,500 cm
Paquete 1 Ancho	14,700 cm
Paquete 1 Longitud	19,000 cm
Paquete 1 Peso	2,557 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm

Paquete 2 Peso

10,716 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	359
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.