

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor termomagnético Easypact CVS 36kA TMD 4P 3d 320A

LV540311

Principal

Gama	EasyPact
Gama de producto	Easypact CVS400 ... 630
Nombre del Producto	EasyPact CVS
Nombre Corto del Dispositivo	CVS400F
Tipo de Producto o Componente	Disyuntor
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de Polos	4P
descripción polos protegidos	4D
Protección contra fugas a tierra	Sin
corriente nominal	320 A a 40 °C
Tipo de red	CA
Categoría de empleo	A
[Icu] Poder de corte	40 kA Icu a "220/240 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 36 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 30 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
unidad de control	TM-D
tipo de unidad de control	Térmico-magnético
corriente derearme	320 A a 40 °C
Tipo de protección	Prot.contra cortoc. (magnét.) Prot. contra sobrec. (térmica)

Complementario

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Frecuencia de Red	50/60 Hz
tipo de poder de corte	F
[Ics] poder de corte en servicio	40 kA a "220/240 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 36 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 23 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
posición de polo de neutro	Izquierda
endurancia mecánica	15000 Ciclos
endurancia eléctrica	6000 Ciclos 415 V In conforme a IEC 60947-2
Tipo de Control	Palanca de conmutación
rango de ajustes de protección térmica	224...320 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

ajuste protección de neutro	1 x Ir (4D)
tipo de rearme	Regulable 'or' no regulable
precisión de rearme ±20%	0,7...1 x In
tipo ajuste temporizac. larga	Fijo
tipo de ajuste de rearme insta	Regulable 'or' no regulable
li no regulable	5...10 x In
indicación de contacto positivo	Sí
soporte de montaje	Placa posterior
tipo de montaje	Fijo
conexión superior	Panel
conexión inferior	Panel
conexiones - terminales	Conexión de tornillo
paso interpolar	45 mm
Código de compatibilidad	CVS400
Ancho	185 mm
Profundidad	110 mm
Altura	255 mm
peso del producto	6,3 kg

Entorno

Estándares	EN 60947-2 IEC 60947-2
Certificaciones de Producto	GOST IEC
tipo de protección desc. eléct.	Clase II
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
Grado de protección IP	IP40
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,000 cm
Paquete 1 Ancho	24,400 cm
Paquete 1 Longitud	30,000 cm
Paquete 1 Peso	8,039 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm

Paquete 2 Peso	16,844 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	8
Paquete 3 Altura	50,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	76,844 kg